



Produktdatenblatt **ZU62SY**

Unterlage	Polyester schwer, segmentierfähig
Bindung	Kunstharz
Körnung	Zirkonkorund
Streuung	Dicht
Anwendung	Metall
Verwendung	Breit- und Langbandschleifmaschinen, Kantenschleifmaschinen
Vorteile	Reißfestes Schleifgewebe für extreme Belastung. Hohe Zerspanung und Standzeit, sehr gut für den Grob- und Nassschliff geeignet, vielseitig einsetzbar. Schleifaktive Wirkstoffe (Kühlung) optimieren den Schleifprozess in der Metallanwendung.



Körnungsbereich

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	900	1000	1200	1500
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Einsatzbereich



Stationäre Schleifmaschinen

Lieferformen



Rolle



Breitband



Lang-/Kantenband (Schmalband)



Segmentbänder bis 3.400 mm Arbeitsbreite

AWUKO ABRASIVES
Wandmacher GmbH & Co. KG
Hedemündener Straße 9
34346 Hann. Münden

info@awuko.com
www.awuko.com